



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TAM GEÇİŞLİ
FLANŞLI BAĞLANTI
**ISO 5211 AKTÜATÖR
BAĞLANTISI**

PARÇA / MALZEME
AKTÜATÖR BAĞLANTI ÇİZİMİ - ISO 5211
ÜRÜN RESMİ

NO	PARÇA ADI	MALZEME
1	GÖVDE	ASTM A 105
2	KAPAK	ASTM A 105
3	KÜRE	AISI 420
4	MİL	CK 45 + GAL.
5	KÜRE CONTA	PTFE-Teflon
6	BOĞAZ CONTA	PTFE-Teflon
7	BOĞAZ BASKI	PTFE-Teflon
8	ÇANAK PUL	Ck 70
9	KONTRA SOMUN	5.6.
10	STOPLAMA PİMİ	St 42
11	KOL	St 37
12	MİL O-RİNG	VİTON
13	GÖVDE O-RİNG	VİTON
14	GÖVDE CONTA	PTFE-Teflon


ÖLÇÜLER

DN	INCH	L mm	KB mm	h mm	f mm	D mm	b mm	K mm	HOLE adet	N Metrik	F mm	G mm	S	AĞIRLIK kg
DN 15	1/2"	38	150	80	2	88	14	65	4	M 12	46	36	M 5	1,45
DN 20	3/4"	40	150	85	2	98	16	75	4	M 12	56	36	M 5	1,95
DN 25	1"	45	180	90	2	109	16	85	4	M 12	65	42	M 5	2,8
DN 32	1 1/4"	58	230	100	2	135	18	100	4	M 16	76	42	M 5	5,25
DN 40	1 1/2"	64	275	120	3	145	18	110	4	M 16	84	50	M 6	6,75
DN 50	2"	82	275	125	3	165	20	125	4	M 16	99	50	M 6	10,1
DN 65	2 1/2"	103	320	150	3	177	20	145	4	M 16	118	70	M 8	17,4
DN 80	3"	120	380	160	3	197	22	160	8	M 16	132	70	M 8	20,8
DN 100	4"	150	450	175	3	232	24	180	8	M 16	156	102	M 10	37,8
DN 125	5"	200	450	200	3	270	26	210	8	M 16	184	125	M 12	66
DN 150	6"	235	650	235	3	305	26	240	8	M 20	211	125	M 12	96
DN 200	8"	315	900	270	3	400	26	295	12	M 20	266	125	M 12	215

DİZAYN TS 3148, EN ISO 17292	ALINDAN ALINA EN 558	FLANŞ BAĞLANTISI EN 1092-1	TEST EN 12266-1	ÇALIŞMA SICAKLIĞI -20 °C / +180 °C
--	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

KULLANIM ALANLARI

 PETROL	 LPG	 FUEL-OIL	 BASINÇLI HAVA	 KİMYASAL AKIŞKANLAR	 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA
---	---	--	---	---	--

SERTİFİKALAR


Ölçüler mm'dir. İlgili standartlar dahilinde; dizayn ve konstrüksiyon değiştirme hakkımız mahfuzdur.